

Характеристика продукта: **Color Smart 723 Elin Eco Primer**

Для внутренних и наружных работ, усиливает адгезию и выравнивает поверхность под покраску.

Внешний вид грунта на поверхности: гладкое, плотное покрытие белого цвета, возможно колеровать в светлые оттенки.

Перекрывает пятна средней интенсивности; улучшает рабочие характеристики краски, предотвращает отслаивание краски от поверхности и предотвращает изменения цвета окрашенной поверхности; совместим с поверхностями с высоким Ph (<13) пример, такие, как бетон и оштукатуренные поверхности.

Продукт высыхает после покрытия на поверхность в течении одного часа, полная кристаллизация грунта с усилением адгезии – в течении трех дней;

Адгезия:

Отличная адгезия к большинству новых или ранее окрашенных поверхностей, такие, как дерево, МДФ и другие композитные поверхности. Бетон, штукатурка, гипс, гипсокартон и кладка из кирпича или камня. Оцинкованное железо, керамическая плитка, пластик или стекло. При нанесении продукта на глянцевую поверхность, рекомендуется предварительно обезжирить и вывести поверхность в мат;

Данный грунт прошел испытание методом решётчатого надреза, потеря материала с поверхности составило **менее 3%**

Очистка инструмента:

Удалите излишки краски и очистите все оборудование чистой водой сразу после использования. Никогда не храните кисти или валики в воде, так как это приведет к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Хранение и срок годности:

Храните неиспользованную краску в прохладном, сухом, защищенном от мороза месте, вдали от прямых солнечных лучей и источников возгорания. Убедитесь, что жестяные крышки надежно и правильно закрыты после использования. При вскрытии и хранении в условиях, указанных выше, этот продукт стабилен в течение как минимум двух лет.

Расход: 7-8 м²/л **Объём:** 3л, 1л