



SprayGuide - Consumer

Материал	База	Тип насадки	Подача воздуха	Подача материала	Разбавление
 CS 745 ELIT PAINT	1	 FineSpray	 максимум	7 - 9	от 5 %
	3		 максимум	6 - 9	от 5 %
 CS 749 ELIT PAINT INTERIOR EMULSION	1	 FineSpray	 максимум	8 - 11	от 5 %
 CS 619 SUPREM ECO PAINT	1	 FineSpray	 максимум	7 - 9	0 %
	3		 максимум	7 - 8	до 10 %
 CS 758 ULTRA CEILING PAINT	1	 FineSpray	 максимум	9 - 12	от 5 %
 CS 621 SPECIAL PAINT BATH&SPA	1	 FineSpray	 максимум	7 - 9	0 %
 CS 700 ARMORCOAT	1	 FineSpray	 максимум	7 - 10	0 %
 CS 723 ELIT ECO PRIMER	-	 FineSpray	 максимум	7 - 10	0 %
 CS 681 ULTRA PRIMER	-	 FineSpray	 максимум	7 - 10	3 %

* Технические инструкции были получены в результате практического тестирования оборудования Wagner с целью достижения оптимальных результатов. Данные, представленные в настоящем руководстве, являются ориентировочными и могут варьироваться в зависимости от применяемой базы краски, а также изменяться в зависимости от температуры, влажности, пористости и типа окрашиваемой поверхности. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие неправильного выбора изделия, неправильного использования оборудования или красок, а также некачественно выполненных работ. Тесты красок проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчетах о тестировании. Температура распыляемого материала 20-22 °C.