

**Отличительные особенности:**

- ▲ Легко наносится и моется
- ▲ Не разбрызгивается при нанесении
- ▲ Нулевое содержание ЛОВ, слабый запах
- ▲ Соответствует требованиям для балла LEED® v4
- ▲ Образует чрезвычайно прочное декоративное покрытие
- ▲ Очистка инструментов мылом и водой
- ▲ Быстро сохнет
- ▲ Доступно в любом цвете

**Рекомендуется для:**

Для внутренних работ на ранее окрашенных поверхностях. Используйте там, где требуется создание эффекта школьной доски. Для наилучших результатов используйте традиционные нежидкие мелки светлых оттенков.

**Общие сведения:**

ben® Chalkboard Paint (308) – это акриловое колеруемое завершающее покрытие, которое превращает практически любую внутреннюю поверхность в школьную доску.

**Ограничения:**

- Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +10°C.

**Подробная информация:**

<b>Цвета:</b>	<b>– Стандартные:</b>
Нет	
	<b>– Базы для окрашивания:</b>
	Базы Genpex® 1X, 2X, 3X, 4X
	<b>– Особые цвета:</b>
Нет	
<b>Экологическая информация:</b>	
Соответствует требованиям по ЛОВ во всех подконтрольных регионах.	
Нулевое содержание ЛОВ	
Соответствует требованиям для получения балла в системе LEED® v4.	
Соответствует требованиям для получения балла в категории «Материалы с низкой эмиссией вредных выбросов» в системе CHSP (Collaborative for High Performance Schools).	
Сертифицирован по вредным выбросам в системе CDPH v1 Emission Certified.	
Класс А (0–25) поверх невоспламеняемых поверхностей при проведении испытаний согласно с ASTM E–84.	

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**

<b>Технические данные</b>	<b>Пастельная база</b>
Тип	100% акриловый
Тип пигмента	диоксид титана
Объем твердых частиц	40%
Теоретический расход при рекомендуемой толщине пленки	9,2–10,2 м²
Толщина пленки:	
сырая	3.8 мил
высохшая	1.5 мил
В зависимости от текстуры и пористости поверхности. Убедитесь, что правильно рассчитали количество краски, необходимое для работы. Это позволит получить однородный цвет и сведет к минимуму количество оставшейся краски.	
Время высыхания:	
высыхает до прикосновения	2 часа
до повторного нанесения	4 часа
Дайте окрашенной поверхности высохнуть в течение трех дней, прежде чем использовать ее. Окрашенные поверхности можно мыть через две недели. Высокая влажность и низкие температуры могут повлиять на время высыхания до повторного нанесения и использования.	
Вязкость	95 ± 2 по Кребсу
Точка возгорания	нет
Степень блеска	яичная скорлупа (5–10@85°)
Температура окрашиваемой поверхности	мин. +10°C макс. +32°C
Разводить	не разводить
Очиститель	чистая вода
Вес галлона	4,8 кг
Хранить при темп.	мин. +4.4°C макс. +32°C

**Летучие органические вещества**  
0 г/л

Нулевое содержание ЛОВ после колерования  
(любая база и любой цвет)

### **Подготовка поверхности:**

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной, без воска, пыли, плесени, водорастворимых частиц и отслоившейся краски. Твердые, глянцевые участки необходимо зачистить наждачной бумагой для обеспечения лучшей адгезии.

### **От грунтовки до завершающего покрытия:**

При необходимости нанесения грунтовки используйте соответствующую грунтовку Benjamin Moore® Fresh Start®. Следуйте инструкциям на упаковке. На ранее окрашенные поверхности, которые, на ваш взгляд, находятся в хорошем состоянии, нанесите 1–2 слоя данного продукта. В противном случае, перед и после заполнения всех лунок от гвоздей, трещин и других неровностей поверхности, загрунтуйте точно соответствующей грунтовкой Benjamin Moore® Fresh Start®. После высыхания нанесите один или два слоя Chalkboard Paint (308).

### **Нанесение покрытия:**

Перед использованием тщательно перемешайте покрытие. Нанесите 1–2 слоя. Для получения наилучших результатов используйте кисть Benjamin Moore® с ворсом из нейлона/полиэфира или валик Benjamin Moore® с коротким ворсом или похожий инструмент. Этот продукт также можно наносить распылителем. При использовании кисти или валика, обильно наносите краску короткими перехлестывающимися мазками, всегда двигаясь от неокрашенных участков к окрашенным. Не наносите слишком много краски. Дайте краске высохнуть перед подкрашиванием. Не наносите, если температура ниже +10°C.

### **Перед использованием окрашенной поверхности:**

Дайте окрашенной поверхности высохнуть минимум в течение трех дней. Прежде чем начать использовать школьную доску, протрите всю поверхность кусочком белого мела, а потом сотрите его с помощью чистой влажной тряпки. Так как в состав некоторых мелков входят дополнительные компоненты, которые могут оставить следы при очистке, для наилучших результатов используйте традиционные нежидкие мелки светлых оттенков.

### **Разведение/очистка инструментов:**

Не добавлять другие краски или растворители. Вымойте все инструменты в теплой воде с мылом сразу после использования. Распылитель необходимо промыть уайт-спиритом, чтобы предотвратить появление ржавчины.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ УТИЛИЗИРОВАТЬ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СПОСОБОМ. Сухие пустые контейнеры можно утилизировать по программе утилизации банок. Местные требования по утилизации отходов могут различаться. Проконсультируйтесь с вашим санитарным департаментом или управлением по охране окружающей среды, назначенным штатом, для получения более подробной информации о возможных вариантах утилизации.

### **Информация об охране окружающей среды, здоровья и труда:**

#### **Использовать только при соответствующей вентиляции.**

Не вдыхать окрасочный туман или пыль от ошкуривания. Обеспечьте доступ свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Избегайте контакта с глазами и продолжительного или постоянного контакта с кожей. Избегайте воздействия пыли или окрасочного тумана, надевая респиратор, одобренный Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене, во время нанесения, ошкуривания и очистки инструментов. Следуйте инструкциям производителя для правильного обращения с респиратором. Плотно закрывайте контейнер после каждого использования. Тщательно мойте руки после обращения с материалом.

**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:** в случае попадания в глаза, немедленно промойте большим количеством воды в течение минимум 15 минут; при попадании на кожу, тщательно помойте мылом и водой. Если симптомы не проходят, обратитесь за медицинской помощью. Если вы испытываете затрудненное дыхание, покиньте участок и выйдите на свежий воздух. Если затруднение не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

**В СЛУЧАЕ ПРОЛИТИЯ:** промокните инертным материалом и утилизируйте согласно инструкциям в разделе «Очистка».

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ**

**БЕРЕЧЬ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ**

**ООО «Компания «Виспа»**

**Дистрибьютор компании**

**«Benjamin Moore & Co.» в России**

197110, г. Санкт-Петербург,

Песочная наб., д.42, к.2, лит.А

Тел./факс (812) 635-99-69

office@benjaminmoore.ru

www.benjaminmoore.ru